

*Kostenloses Regenwasser
für Ihren Garten*

RainCatcher RC

Eine einfache Vorrichtung zum Sammeln von Regenwasser

- Automatische Abscheidung von Regenwasser aus dem Fallrohr zum Regenfass
- Zur Installation im Fallrohr
- 10 Jahre Garantie
- Entwässerungssicher gemäß DIN EN 752 und DIN EN 12056. Konform mit DIN 1989.
- Extrem geringer Wartungsaufwand
- Automatischer Überlauf-Schutz für das Regenfass



*Auch in grau und
braun erhältlich*



WISY Regenwassernutzung

Aufbau und Betriebsweise

- Der RainCatcher RC besteht aus UV-beständigem Polypropylen (PP), ausgelegt für tropisches Sonnenlicht.
- Er leitet das Regenwasser aus dem Fallrohr durch den Auslass zum Regenfass oder zum Regenspeicher. Durch seinen besonderen Aufbau scheidet der RainCatcher RC grobe Verschmutzungen wie Blätter, Moos oder Insekten ab und spült sie durch das Fallrohr direkt in den Abfluss.
- Der RainCatcher RC verursacht keinerlei Verengung oder Hindernis im Regenfallrohr. Es ist jederzeit sichergestellt, dass der maximale Durchfluss an Regenwasser aufrecht erhalten wird.
- Dies ist bei heftigen Regenereignissen besonders wichtig. Bei einem durchschnittlichen Regenschauer werden vom RainCatcher RC über 90 % und bei einem starken Wolkenbruch noch immer über 50 % des anfallenden Regenwassers gesammelt.
- Der Eingangsdurchmesser des RainCatcher RC ist passend für runde Fallrohre mit 110 mm Aussendurchmesser. Kleinere oder rechteckige Querschnitte werden mit einem Adapter angepasst. Der RainCatcher RC entspricht allen gültigen DIN und EN Standards.



Gehäusedeckel



Gehäuse

Anwendungsbereich

Der RainCatcher RC ist dafür ausgelegt direkt in das vertikale Regenfallrohr eingesetzt zu werden. Als Dachflächen eignen sich flache oder geneigte Dächer aus Schiefer, Tonziegeln oder Betonsteinen. Begrünte Dachflächen sind wegen ihrer geringen Wasserausbeute nur bedingt geeignet. Asbesthaltige oder stark verschmutzte Dächer sollten nicht verwendet werden.

Qualität

Alle Komponenten werden unter neuesten Verfahren hergestellt und einer gründlichen Qualitätskontrolle unterzogen, um einwandfreien Betrieb zu gewährleisten. Für den unwahrscheinlichen Fall eines Materialfehlers gewährt WISY zehn Jahre Ersatzgarantie.

Anwendungsbeispiel: Der RainCatcher RC eingebaut im Regenfallrohr, mit dem WISY-Verbindungsschlauch an die 420 Liter fassende lustige RegenBirne angeschlossen



Verbindungsschlauch oder DN 50 HT Rohr zum Anschluss des RainCatcher RC an die Regentonne sind ebenfalls in den verschiedenen Farben erhältlich.



WISY AG
D-63699 Kefenrod, Oberdorfstraße 26
Telefon +49 (0) 60 54-91 21-0

Fax +49 (0) 60 54-91 21-29
Internet: www.wisy.de
E-Mail: info@wisy.de