



KEIM Grundierweiß

1. Produktbeschreibung

KEIM Grundierweiß ist eine Grundierfarbe für innen auf Silikatbasis.

2. Anwendungsbereich

KEIM Grundierweiß wird als Grundierfarbe in Kombination mit KEIM Biosil und KEIM Ecosil-ME eingesetzt. KEIM Grundierweiß dient zur Egalisierung unterschiedlich saugender Untergründe. Bei Verwendung von KEIM Ecosil-ME auf organischen Altanstrichen ist KEIM Grundierweiß als Erstanstrich einzusetzen.

Auf Gipskarton ist KEIM Grundierweiß als Erstanstrich grundsätzlich vorteilhaft. Bei farbigen Anstrichen mit KEIM Biosil bzw. Ecosil-ME auf Gipskarton und Untergründen mit Gipsfleckschichtungen ist ein unverdünnter Erstanstrich mit KEIM Grundierweiß zwingend erforderlich.

Auf reinen Gipsputzen (P IV a,b und P Va) ist KEIM Grundierweiß nicht anzuwenden. Ungeeignet sind Flächen mit Salzausblühungen, Lackierungen sowie Holz.

3. Produkteigenschaften

- untergrundausgleichend
- egalisiert Saugverhalten
- ökologisch einwandfrei

Materialkenndaten

- Spez. Gewicht: ca. 1,45 g/cm³
- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke $s_d < 0,03$ m

Farbton

weiß

4. Verarbeitungshinweise

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Untergrund- und Lufttemperatur während der Verarbeitung und Trocknung > 5°C. Stark saugende oder absandende Untergründe sind

mit KEIM Spezial-Fixativ® zu behandeln.

Verarbeitung

KEIM Grundierweiß wird vorzugsweise unverdünnt mit Rolle oder Bürste aufgetragen.

Auf Gipskartonflächen und Untergründen mit Gipsfleckschichtungen zwingend unverdünnt auftragen.

Trocknungszeit bis zum nächsten Farbauftrag mindestens 6 Stunden.

Verbrauch

(für einmaligen Auftrag auf glattem Untergrund)

ca. 0,2 L/m² KEIM Grundierweiß

Die angegebene Verbrauchszahl ist ein Richtwert. Exakte Werte können nur am Objekt, durch Anlegen von Musterflächen, ermittelt werden.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

5. Lieferform

Gebinde mit 5 L und 15 L Inhalt.

6. Lagerung

ca. 12 Monate, kühl, frostfrei, verschlossen.

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

7. Kennzeichnung nach GefStoffV

entfällt

8. Transportkennzeichnung

entfällt

9. Entsorgung

EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.



10. Sicherheitshinweise

Nicht zu behandelnde Flächen (z. B. Glas, Naturstein, Keramik usw.) durch entsprechende Maßnahmen schützen. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Bei der Arbeit nicht essen oder trinken. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Produkt-Code: M-SK 01

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.