

Glätteseife

ABW Oikoartec GmbH



Produktinformation
199 - 200

- **ALLGEMEINES:**

Marseiller Seife wurde während des 17. Jahrhunderts erstmalig in Marseille hergestellt. An ihrer Rezeptur hat sich bis heute nichts geändert. Baumöle, vorwiegend Olivenöl, werden zum Sieden dieser Seife verwendet. Damit sie leichter löslich ist, wird sie genadelt. Marseiller Seife ist ohne Zusatz von künstlichen Tensiden o. ä. und vielseitig zu verwenden. Schonend in Wasser gelöst und auf Stuccolustro-Arbeiten aufgetragen, wird ein Teil dieser natürlichen Seife in sog. Kalkseifen umgewandelt, die der Wandoberfläche feuchtigkeits- und schmutzabweisende Eigenschaften (hydrophobierend) verleihen, ohne die Diffusionsfähigkeit zu beeinträchtigen.

- **ANWENDUNG:**

Glätteseife dient als Schlußbehandlung mit Hochglanzeffekt für Stuccolustro-Arbeiten.

- **EIGENSCHAFTEN:**

- thixotrop, puddingartig
- transparent
- hochglänzend
- hydrophobierend
- schmutzabweisend
- auf rein pflanzlicher Basis
- lösemittelfrei (Lösemittel ist Wasser)

- **ZUSAMMENSETZUNG:**

Marseiller Seife (Olivenölseife), Kalksinterwasser, Kieselsäure.

- **VERARBEITUNG:**

Die letzte Stuccolustro-Spachtelschicht 1 - 2 Stunden antrocknen lassen. Danach wird die Glätteseife mit einem weichen Flächenstreicher gleichmäßig aufgetragen und anschließend mit der "heißen Kelle" geglättet. Das heißt, das Glätten erfolgt mit einer Venezianer Kelle (Art.Nr. K 4227 / 4228) oder einer Federstahlkelle (Art.Nr. K 4225), die auf einer transportablen Heizplatte oder mittels eines Heißluftgebläses erhitzt wurde (60 - 80 °C). Das Aufheizen der Kelle muß in kurzen regelmäßigen Abständen wiederholt werden. Sinnvoll ist hierbei auch der Einsatz von zwei Kellen, so daß mit einer Kelle geglättet wird, während die zweite auf der Heizplatte erhitzt wird.

- **VERBRAUCH:**

ca. 50 ml / m².

- **GEBINDEGRÖSSEN:**

Art.Nr. 199 400 ml

Art.Nr. 200 800 ml

Preise entnehmen Sie bitte der gültigen Preisliste.

- **LAGERUNG:**

Kühl und frostfrei gelagert, ist die Glätteseife mind. 1 Jahr haltbar.

- **REINIGUNG DER WERKZEUGE:** Sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser.

- **ENTSORGUNG:**

Eingetrocknet in den Hausmüll geben oder besser: Reste zum Reinigen und Auswaschen benutzter Pinsel verwenden.

- **KENNZEICHNUNG:**

entfällt, kein Gefahrgut

- **SICHERHEITSHINWEIS:**

Nicht in die Augen gelangen lassen. Bei Augenkontakt mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, spülen.
Für Kinder unerreikbaar lagern. Mögliche Naturstoffallergien beachten.

- **HINWEISE:**

Da Stuccolustro-Arbeiten ein erhöhtes handwerkliches Geschick erfordern, empfehlen wir den Besuch eines Glättetechnik-Seminars in unserem Hause. Termine erfragen Sie bitte telefonisch unter der Tel.Nr. 05183 / 5651 oder bei einem **KREIDEZEIT**-Fachhändler.

Die beschriebenen Angaben wurden nach dem neuesten Stand der uns vorliegenden Erfahrungen festgestellt. Wegen der Verarbeitungsmethoden und Umwelteinflüsse sowie der verschiedenartigen Beschaffenheit der Untergründe, muß eine Verbindlichkeit für die allgemeine Rechtsgültigkeit der einzelnen Empfehlungen ausgeschlossen werden. Vor der Anwendung ist das Produkt vom Verarbeiter auf Eignung für den Anwendungszweck zu prüfen (Probeanstrich).

Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die Texte ihre Gültigkeit.

(09/2001)

e-mail: kontakt@abw.info, Internet: www.abwshop.de

