
Egalisationsfarbe

epatherm etf

Anwendung:

epatherm etf dient zum Farbanstrich von epatherm Wohnklimaplatten und epatherm Edelputzen.

Eigenschaften:

epatherm etf ist eine einkomponentige, lösemittelfreie Silikatfarbe. Sie ist wasserdampfdiffusionsfähig und auf das System abgestimmt.

epatherm etf ist lieferbar in Weiß und verschiedenen Farben.

Sicherheitshinweise: epatherm etf ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrstoffverordnung.

Entsorgung: Leere Behälter austrocknen lassen und der Verwertung zuführen.
Abfallschlüssel Nr. 55511 ("Wasserschlämm").

Verarbeitung:

Grundierte und gespachtelte epatherm Wohnklimaplatte bzw. epatherm Edelputz gegebenenfalls von Staub reinigen.

Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C oder auf gefrorenem Untergrund auftragen.

epatherm etf mit Pinsel oder Bürste auftragen.

Die Trockenzeit beträgt je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit 2 bis 10 Std.

Verbrauch: ca. 0,3 Liter/m².

Lagerung: epatherm etf kühl und frostfrei lagern. ca. 1 Jahr lagerfähig.

Lieferform: Lieferbar in Eimern zu 15 Litern.